

# Mono-Split Mural Climate 2000 R32 Aire Acondicionado



A<sup>++</sup>

A<sup>+++</sup> → D



A<sup>+++</sup>

A<sup>+++</sup> → D



R32



## Características

- ▶ Equipo Mono-Split Mural.
- ▶ Capacidad de 2,6 a 7,0 kW.
- ▶ Display digital de temperatura.
- ▶ Clasificación energética A++ en modo frío.
- ▶ Niveles sonoros desde 25 dBA.
- ▶ Límites funcionamiento hasta 50 °C (frío).
- ▶ Tecnología inverter.
- ▶ Filtro catalítico.
- ▶ Refrigerante R32.
- ▶ Función autodiagnóstico.
- ▶ Tratamiento anticorrosión Golden fin.
- ▶ Función detención de fugas.
- ▶ Filtro antipolvo de alta densidad.
- ▶ Función Follow me.

La etiqueta energética muestra la máxima eficiencia de la gama en modo frío y calor (clima cálido)

Modelo	Referencia	Código EAN	Capacidad Nominal (kW) (min-máx)		Precio base de venta €
			Frío	Calor	
<b>Mono Split Mural Climate 2000 - SET 26 WE</b>	<b>7 733 702 188</b>	4 062 321 717 865	<b>2,6</b> (1,0-3,2)	<b>2,9</b> (0,8-3,4)	<b>705</b>
CL2000U W 26 E - Interior	7 733 701 986	4 062 321 679 729	-	-	-
CL2000 26 E - Exterior	7 733 701 987	4 062 321 679 736	-	-	-
<b>Mono Split Mural Climate 2000 - SET 35 WE</b>	<b>7 733 702 189</b>	4 062 321 717 872	<b>3,5</b> (1,4-4,3)	<b>3,8</b> (1,1-4,4)	<b>775</b>
CL2000U W 35 E - Interior	7 733 701 988	4 062 321 679 743	-	-	-
CL2000 35 E - Exterior	7 733 701 989	4 062 321 679 750	-	-	-
<b>Mono Split Mural Climate 2000 - SET 53 WE</b>	<b>7 733 702 190</b>	4 062 321 717 889	<b>5,3</b> (2,1-5,9)	<b>5,6</b> (1,6-5,8)	<b>1.070</b>
CL2000U W 53 E - Interior	7 733 701 990	4 062 321 679 767	-	-	-
CL2000 53 E - Exterior	7 733 701 991	4 062 321 679 774	-	-	-
<b>Mono Split Mural Climate 2000 - SET 70 WE</b>	<b>7 733 702 191</b>	4 062 321 717 896	<b>7,0</b> (3,4-8,2)	<b>7,3</b> (3,1-8,2)	<b>1.525</b>
CL2000U W 70 E - Interior	7 733 701 992	4 062 321 679 781	-	-	-
CL2000 70 E - Exterior	7 733 701 993	4 062 321 679 798	-	-	-

Datos técnicos		Unidades	Climate 2000 SET 26 WE	Climate 2000 SET 35 WE	Climate 2000 SET 53 WE	Climate 2000 SET 70 WE
Capacidad Frío	kW/h		<b>2,6</b> (0,9 - 3,4)	<b>3,5</b> (1,1 - 4,2)	<b>5,3</b> (1,8 - 6,2)	<b>7,0</b> (2,1 - 7,9)
	Kcal/h		2.269 (782-2.925)	3025 (958-3581)	4.539 (1.563-5295)	6.052 (1.790-6.808)
Capacidad Calor	kW/h		<b>2,9</b> (0,8 - 3,4)	<b>3,8</b> (1,1 - 4,4)	<b>5,6</b> (1,3 - 6,7)	<b>7,3</b> (1,6 - 7,9)
	Kcal/h		2.522 (706-2.900)	3.278 (933-3.770)	4.791 (1.109-5.800)	6.304 (1.387-6.808)
Consumo Frío	W		732 (100 - 1.240)	1.213 (130 - 1.580)	1.550 (140 - 2.300)	2.600 (420 - 3.150)
Consumo Calor	W		733 (120 - 1.200)	1.088 (100 - 1.680)	1.570 (220 - 2.350)	2.400 (300 - 2.750)
Intensidad máxima	A		10,0	10,0	13,0	15,5
Frío estacional	SEER (Etiqueta)	W/W	6,3	6,1	7,4	6,1
	Etiqueta energética	-				
Calor estacional (clima medio)	SCOP (Etiqueta)	-	4	4	4	4
	Etiqueta energética	-				
Calor (clima cálido)	SCOP (Etiqueta)	W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
	Etiqueta energética	-				
Espectro ErP	-		A+++→D	A+++→D	A+++→D	A+++→D
Alimentación	V-F-Hz		220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz	220-240V,1F,50Hz
Tipo de alimentación	-		Ext.	Ext.	Ext.	Ext.
Cable de comunicación unidad int/ext	-		5 hilos	5 hilos	5 hilos	5 hilos

### Unidades exteriores

Modelo	Unidades	CL2000 26 E	CL2000 35 E	CL2000 53 E	CL2000 70 E	
Caudal de aire (alto)	m <sup>3</sup> /h	1.750	1.800	2.100	3.500	
Nivel de presión sonora	dB(A)	55	56	56	59	
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	
Peso Neto/Bruto	Kg	23,2 / 25,0	23,2 / 25,0	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9	
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32	
	GWP	-	675	675	675	
	Carga de refrigerante	kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Distancia máxima para carga de fábrica	m	5	5	5	5
Tubería refrigerante	Carga adicional	g/m	12	12	12	24
	Líquido / Gas	pulg.	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
	Máx. Longitud	m	25	25	30	50
	Máx. Vertical	m	10	10	20	25

### Unidades interiores

Modelo	Unidades	CL2000U W 26 E	CL2000U W 35 E	CL2000U W 53 E	CL2000U W 70 E
Caudal de aire interior (Bajo/Medio/Alto)	m <sup>3</sup> /h	325 / 360 / 466	314 / 430 / 540	540 / 680 / 840	662 / 817 / 980
Nivel de presión sonora (Bajo/Medio/Alto)	dB(A)	25 / 32 / 38	25 / 34 / 40	26 / 36 / 42	36 / 40 / 45
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)	mm	285 x 805 x 194	285 x 805 x 194	302 x 957 x 213	327 x 1040 x 220
Peso Neto/Bruto	Kg	7,6 / 9,7	7,6 / 9,8	10,0 / 13,0	12,3 / 15,8

IVA no incluido