

CÓDIGO

80100008

REFERENCIA

EFIPLUG WALL-MINI C32230-7,2-TII

DESCRIPCIÓN

Punto de recarga, modo C, Tipo II, 32 A, 230 V, 7,2 kW

IMAGEN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES:

300 x 240 x 120 mm


COLOR TAPA FRONTAL:
RAL 9005

COLOR CAJA:
RAL 9005

ACCESORIOS INCLUIDOS:
Sistema autónomo de fijación a pared

Soporte manguera para pared

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TENSIÓN NOMINAL	230 V
POTENCIA NOMINAL	7,2 KW
CORRIENTE NOMINAL	32 A
TIPO DE CONECTOR	TIPO II -
MODO DE CARGA	C (manguera macho 5 metros incluida)
ALIMENTACIÓN	MONOFÁSICA
SECCIÓN DE CABLE RECOMENDADA	6 mm ²
ACOMETIDA	PRENSAESTOPAS + BORNAS
CONTROLADOR DE CARGA	EFITRONIC
CONTACTOR	EFICAP
SISTEMA DE GESTIÓN	APP ANDROID / IOS (EFIAPP) 
GESTIÓN DE TIEMPO	INCLUIDO
GESTIÓN DE POTENCIA	OPCIONAL MEDIANTE POWER SENSOR
PROTECCIÓN	NO INCLUIDA
CONTADOR MID	NO INCLUIDO
OCPP	NO INCLUIDO
REARME	NO INCLUIDO
VENTILACIÓN	NATURAL
ENVOLVENTE	POLICARBONATO
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 65 - IK 10, (según ITC BT-52)
INDICADORES LUMINOSOS DE FUNCIONAMIENTO	LED TRICOLOR RGB

En conformidad con las siguientes normas

IEC 61851-23 / IEC 61851-24 / IEC-61851-1 / IEC 62196-2 / IEC 62196-3 / IEC 61000